

Il colore italiano dal 1831



# LASER 23 SPRAY

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.366

## SOLUZIONE RISANANTE A VASTO SPETTRO D'AZIONE



CONTRO  
LA MUFFA



PRONTO  
ALL'USO

Soluzione risanante pronta all'uso, a vasto spettro d'azione efficace nella pulizia di pareti interne degradate da muffe e alghe, anche nelle condizioni più severe di contaminazione. Particolarmente efficace e facile da applicare grazie al comodo flacone spray.

Ottimizza e completa il ciclo per il risanamento e la protezione degli ambienti soggetti a formazione di condensa e muffa "I Risananti" Boero.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

<b>ASPETTO FINALE</b>	Liquido trasparente incolore	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di sostanze organiche attive	
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,98 ± 0,01 kg/L a 20°C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ TAZZA DIN</b>	10 ± 1 s a 20°C	(Tazza n°4) DIN 53211
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE).	

### COLORE

Incolore

Boero Bartolomeo S.p.A.  
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy  
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300  
sales.boero@boero.it - www.boero.it

  
GRUPPO **BOERO**  
DAL 1831





# LASER 23 SPRAY

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.366

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### ATTREZZI

Spruzzo

### DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso

### RESA PRATICA

6-8 m<sup>2</sup>/L

in funzione dell'assorbimento del supporto

### ESSICCAZIONE

Per ricopertura: 5-6 h con sé stesso,  
24-48 h con altro prodotto.  
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI: per interni:** supporti in muratura in genere, anche prefabbricati, opportunamente preparati.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** applicare LASER SPRAY su tutta la superficie da trattare e lasciare agire per 5-6 ore. Rimuovere le muffe spazzolando accuratamente. Eseguire una seconda applicazione (si consiglia una terza in caso di fioriture particolarmente consistenti). Lasciare asciugare per almeno 24-48 ore, prima di procedere con il ciclo prescelto.





# LASER 23 SPRAY

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.366

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Fornitura e posa di soluzione risanante per interni LASER 23 SPRAY cod. 366, pronta all'uso, a vasto spettro d'azione, efficace nella pulizia di pareti degradate da muffe e alghe, a base di sostanze organiche attive, con peso specifico a 20 °C:  $0,98 \pm 0,01$  kg/L (ISO 2811-1), viscosità tazza DIN:  $10 \pm 1$  s a 20 °C (Tazza n. 4, DIN 53211), applicata con due o più mani a spruzzo lasciando agire per 5-6 ore dopo ogni applicazione, inclusa la rimozione delle muffe tramite adeguata spazzolatura fino in profondità, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Applicare in ambienti ben areati.
- Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto prima del suo utilizzo.
- Agitare accuratamente prima dell'utilizzo.
- Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di LASER 23 SPRAY per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente.
- Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi.
- Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari.
- Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata nei 15-20 giorni precedenti con ipoclorito di sodio (candeggina).
- I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0 – Settembre 2021

